

TOKYO S3 SRC



FT560004I - Mise à Jour AB 04-2016

Code: 560004I

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité montantes fonctionnelles.
- Tige cuir fleur pigmenté.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet toile. Laçage par boucles métalliques fermés.
- Première de propreté toile sur mousse.
- Embout de sécurité 200 joules.
- Semelle antiperforation inox.
- Semelage PU2D avec bout recouvert.

POINTURES

- 36 au 48

Grille de pointures :

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POIDS

- Pointure 42 : 1190g

UTILISATION

- Chaussures de sécurité montantes multi-usages.

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologué sous la référence 560004I TOKYO suivant norme EN ISO 20345 : 2011.

- Résultats :

S3	Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
SRC	Résistance au glissement de la semelle.

- Attestation CE de type n°0075/021/161/06/13/0514 EXT 01/03/16 délivrée par le 30 mars 2016 par le laboratoire CTC (075).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.33	0.28	0.18	0.20	SRC