# BARCELONE 4 S3 SRC

FT562004A - Mise à Jour AB 12-2013

Code: **562004A**

## DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité montantes avec embout recouvert.
- Tige cuir fleur doublée. Matelassage synthétique. Souffle.
- Laçage par triangles.
- Semelle polyuréthane double densité remontant sur l'embout.
- Relief antidérapant à talon décroché.
- Embout acier 200 joules.
- Semelle anti perforation acier inox.

## POINTURE

- 39 au 47

## UTILISATION

- Chaussures de sécurité convenant dans la majeure partie des applications dans l'industrie, le BTP, l'agriculture. Semelage résistant aux hydrocarbures.

## POIDS

- Pointure 42 : 1400 g

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

## NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 562004A BARCELONE suivant norme EN 20345:2011.
- Résultats :
  - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1000 N.
  - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/20704/13 délivrée le 31 octobre 2013 par le laboratoire notifié CIMAC (N°0465).

| Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SRA Céramique + détergent | | SRB Acier + glycérine | | SRC |
| mini norme à plat ≥ 0,32 | mini norme au talon à 7° ≥ 0,28 | mini norme à plat ≥ 0,18 | mini norme au talon à 7° ≥ 0,13 | |
| 0.49 | 0.48 | 0.20 | 0.17 | SRC |

groupe RG
38, route de Saint-Symphorien-d'Ozon BP 257 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex - Tél : 04 72 23 24 30 . Fax : 04 72 23 68 44 - www.groupe-rg.com