

TIVOLI S1P SRC



FT562007 - Mise à Jour SR 09-2015

Code: **562007**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basse type tennis, composite et amagnétique.
- Tige ventilée en toile technique avec renforts stark.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par oeillets toile.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D.

POINTURES

- 35 au 47

Grille de pointures :

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

UTILISATION

- Chaussures de sécurité basse multi usages (sauf projection de fluides), totalement amagnétique.

POIDS

- Pointure 42 : 1070 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 562007 TIVOLI suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S1P Arrière fermé - Propriétés antistatiques
Absorption d'énergie
Semelle à crampons
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/22720/15 du 7 août 2015 du laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.37	0.32	0.18	0.13	SRC