

ONTARIO 3 S1P SRC



F1571005 - Mise à Jour SR 09-2013

Code: **571005**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité montantes type basket sport.
- Tige cuir croupon velours avec ventilations toile forte, renfort stark bout de pied et jonc rétro réfléchissant latéral.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par oeillets plastique.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules, de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation inox.
- Semelage PU2D.

POINTURE

- 38 au 47

UTILISATION

- Chaussures de sécurité montante sport multi usages (sauf projection de fluides).

POIDS

- Pointure 42 : 1330 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 571005 ONTARIO 3 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S1P Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/17429/10 Rev.1 du 7 décembre 2012 du laboratoire CIMAC (0465).

| Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007 | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|
| SRA Céramique + détergent | | SRB Acier + glycérine | | SRC |
| mini norme à plat ≥ 0,32 | mini norme au talon à 7° ≥ 0,28 | mini norme à plat ≥ 0,18 | mini norme au talon à 7° ≥ 0,13 | |
| 0.38 | 0.31 | 0.20 | 0.17 | SRC |