ROISSY 2 S3 SRC

FT572010U - Mise à jour AB 12-2013

Code: **572010U**

DESCRIPTION

- Chaussures montantes de sécurité cuir , composite et amagnétique.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par large soufflet cuir souple doublé. Laçage par oeillets amagnétiques.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D.

POINTURE

- 35 au 48

UTILISATION

- Chaussures montante de sécurité multi-usages, totalement amagnétique.

POIDS

- Pointure 42 : 1210g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 572010U ROISSY 2 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
  - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
  - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/20753/13 du 21 novembre 2013 par le laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.42	0.31	0.21	0.15	SRC

groupe RG

38, route de Saint-Symphorien-d'Ozon BP 257 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex - Tél : 04 72 23 24 30 . Fax : 04 72 23 68 44 - www.groupe-rg.com