ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHE TECHNIQUE

LIVERPOOL 3 S3 HI CI SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE

572105

1 RG	2 RG	3 RG	4 RG
✓	✓	–	–

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité montantes.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge pull-up graissé.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelage PU2D, isolant contre le froid, la chaleur et résistant aux hydrocarbures.
- Semelle résistante aux hydrocarbures.
- Première de propreté anatomique et perforée, en PU, améliorant la répartition du poids en amortissant les points de pression.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par languette matelassée cuir. Laçage par oeillets.
- Doublure respirante alvéolée en nids d'abeille.

UTILISATION

- Chaussures montantes de sécurité multi-usages

AVANTAGES

- Tige cuir pleine fleur hydrofuge pull-up graissé.
- Semelage PU2D, isolant contre le froid et le chaleur.
- Première de propreté anatomique et perforée, en PU, améliorant la répartition du poids en amortissant les points de pression.
- Modèle certifié avec les semelles orthopédiques SECOSOL.

POINTURE

36 -> 47

POIDS

Pointure 42 : 1,555 kg

VARIANTES

586140

MODÈLE REMPLACÉ

572005C
LIVERPOOL 2 S3 SRC
MARRON
EN ISO 20345:2011

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHE TECHNIQUE

LIVERPOOL 3 S3 HI CI SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE

update : 04/2025

NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3

S3 : Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.

HI

HI : Isolation de la semelle contre la chaleur

CI

CI : Isolation de la semelle contre le froid

SR

SR : Semelle extérieure en caoutchouc résistante au glissement (SR)

FO

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

CE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/glycérine
Coefficient de frottement/ Talon : 0,30 (≥0,19). Avant : 0,31 (≥0,22)

CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 70% de matériaux recyclés.

x1

x5
x10

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

RGreen CONCEPT

1 RG

L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.

2 RG

Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.

3 RG

Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.

4 RG

Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com