

ONLY 3 S3S CI FO SR

CHAUSSURES DE SECURITE


572312


AVANTAGES

- Modèle léger et amagnétique.
- Modèle certifié avec les semelles orthopédiques SECOSOL.

DESCRIPTION

- Chaussures basses amagnétiques.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Embout de sécurité 200 joules composite, léger, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Première de propreté anatomique et perforée, en PU, améliorant la répartition du poids en amortissant les points de pression.
- Haut de tige matelassé et doublé.
- Fermeture par large soufflet cuir souple doublé. Laçage par oeillets amagnétiques.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Semelage PU2D.

UTILISATION

- Chaussures basse de sécurité multi-usages, totalement amagnétique

POINTURE

35 -> 48

POIDS

Pointure 42 : 1,197 kg

VARIANTES



572310

MODÈLE REMPLACÉ

 572012
 ONLY 2 S3 SRC
 EN ISO 20345:2011

ONLY 3 S3S CI FO SR
CHAUSSURES DE SECURITE**NORMALISATION**

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3S

S3S : Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
Semelle à crampons.
Intercalaire anti-perforation jusqu'à 1100 N avec une petite pointe (Small), 3 mm de diamètre.

CI

CI : Isolation de la semelle contre le froid

FO

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

SR

SR : Semelle extérieure en caoutchouc résistante au glissement (SR)

**RESISTANCE AU GLISSEMENT**

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/glycérine

Coefficient de frottement/ Talon : 0,30 ($\geq 0,19$). Avant : 0,31 ($\geq 0,22$)

CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 70% de matériaux recyclés.



x1

x5
x10**PRODUITS COMPLEMENTAIRES**

L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com