

DUBLIN 2 S3 SRC



FT583001 - Mise à jour SR 05-2013

Code: 583001

DESCRIPTION

- Demi bottes de sécurité cuir.
- Tige cuir croupon hydrofuge lisse avec renfort stark à l'arrière pour déchausser plus facilement.
- Renfort pour protection des malléoles et haut de tige matelassé.
- Doublure toile ventilée.
- Première de propreté textile résistant.
- Embout de sécurité 200 joules acier.
- Semelle anti perforation acier.
- Semelage PU2D avec bout recouvert.

POINTURE

- 39 au 47

UTILISATION

- Demi bottes de sécurité cuir multi-usages, sauf pour contact avec hautes températures.

POIDS

- Pointure 42 : 1650g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 583001 DUBLIN 2 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/17381/10 Rev.1 du 11 janvier 2013 du laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.35	0.30	0.19	0.14	SRC