



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité hautes.
- Tige en LORICA, matériau respirant et hydrofuge à structure microporeuse, blanc.
- Matelassage chevilles. Soufflet.
- Semelle polyuréthane double densité.
- Relief anti-glissant.
- Embout composite 200 joules ultra léger, athermique, amagnétique et large.



POINTURES

38 à 47.

VIENNE 3
584.001

UTILISATION

Chaussures de sécurité plus particulièrement destinées pour travaux en industrie propre, agro alimentaire, laboratoires...

Semelage résistant aux graisses animales, végétales et aux hydrocarbures.

NORMALISATION CE

Homologuées suivant normes EN 20345:2004 +A1:2007.

Résultats :

- S2 Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon.
Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
Semelle à crampons.

Attestation CE de type N°0161/14646/08 délivrée par le laboratoire notifié CIMAC (N°0465).



ENTRETIEN - STOCKAGE

Nettoyer et à l'aide d'une éponge imbibée d'eau et de savon neutre. Sécher en tamponnant.

Si des auréoles grasses persistent, tamponner à l'éther. Pas de date de péremption.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

Pas de substances contenues dans le produit amenant allergies

GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP584001
AL - Novembre 2008