



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses.
- Tige en LORICA, matériau respirant et hydrofuge à structure microporeuse. Matelassage chevilles. Soufflet. Laçage par Speedless.
- Semelle polyuréthane double densité. Relief anti-glissant.
- Embout composite 200 joules ultra léger, athermique, amagnétique et large.



POINTURES

35 à 47.

ZURICH 2
585.001

UTILISATION

Chaussures de sécurité plus particulièrement destinées pour travaux en industrie propre, agro alimentaire, laboratoires... Recommandées pour utilisation en milieu humide. Semelage résistant aux hydrocarbures.

NORMALISATION CE

Homologuées suivant normes EN 20345:2004 +A1:2007.

Résultats :

S2 Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon.
Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
Semelle à crampons.

SRC Résistance de la semelle au glissement.

Attestation CE de type N°0161/14652/08 délivrée par le laboratoire notifié CIMAC (N°0465).



ENTRETIEN - STOCKAGE

Nettoyer et à l'aide d'une éponge imbibée d'eau et de savon neutre. Sécher en tamponnant. Si des auréoles grasses persistent, tamponner à l'éther. Pas de date de péremption. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Pas de substances contenues dans le produit amenant allergies

GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP585001
AL - Novembre 2008