

# LAUSANNE LIGHT 2 S2 SRC



FT586001 - Mise à jour SR 05-2013

Code: **586001**

## DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses type mocassin.
- Tige microfibre matériau respirant et hydrofuge à structure microporeuse.
- Matelassage cheville.
- Semelage polyuréthane double densité.
- Relief anti-glissant.
- Embout composite 200 joules ultra léger, athermique, amagnétique.

## POINTURE

- 35 au 47

## UTILISATION

- Chaussures de sécurité plus particulièrement destinées pour travaux en industrie propre, agro alimentaire, laboratoires... Recommandées pour utilisation en milieu humide. Semelage résistant aux hydrocarbures.

## POIDS

- Pointure 42 : 990g

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement. Tige lavable.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

## NORMALISATION CE

- Homologation suivant norme EN 20345:2011.
- Résultats :
  - S2 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons.
  - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation : N°0161/14651/08 Rev.1 délivrée le 5 juin 2012 par le laboratoire notifié CIMAC (0465).

| Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007 |                                 |                             |                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|
| SRA<br>Céramique + détergent                                                        |                                 | SRB<br>Acier + glycérine    |                                 | SRC |
| mini norme à plat<br>≥ 0,32                                                         | mini norme au talon à 7° ≥ 0,28 | mini norme à plat<br>≥ 0,18 | mini norme au talon à 7° ≥ 0,13 |     |
| 0.49                                                                                | 0.45                            | 0.18                        | 0.13                            | SRC |