Fiche technique

MANCHESTER 2 S3 SRC

FT586040C - Mise à Jour SR 03-2013

Code: **586040C**

DESCRIPTION

- Chaussures basse de sécurité cuir type derby sport.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge pull-up graissée.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par languette matelassée cuir. Laçage par oeillets.
- Doublure respirante alvéolée.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation inox.
- Semelage PU2D.

POINTURES

- 38 au 47

Grille de pointures :

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

UTILISATION

- Chaussures basse de sécurité multi-usages.

POIDS

- Pointure 42 : 1270g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 586040C MANCHESTER 2 suivant norme EN ISO 20345 : 2011
- Résultats :

S3	Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
SRC	Résistance au glissement de la semelle.

- Attestation CE de type N°0161/17366/10 Rev.1 du 3 janvier 2013 par le laboratoire CIMAC (0465)

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.36	0.29	0.19	0.15	SRC

Groupe RG
bien conseillé, mieux protégé
Parc des Lumières - 817 rue Nicéphore Niepce - 69800 SAINT-PRIEST - Tél : 04 72 23 24 30 - Fax : 04 72 23 71 99 - www.groupe-rg.com