

TRANI S3 SRC



FT586057 - Mise à Jour SR 10-2012

Code: **586057**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité type basket cuir hydrofuge super confort, composite.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Haut de tige matelassé doublé cuir pleine fleur.
- Fermeture par soufflet cuir fleur étanche et languette cuir fleur matelassée.
- Laçage par speedlace.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique alvéolée et ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D complexe unique très anti-dérapant avec cambrion anti torsion.

POINTURES

- 35 au 47

Grille de pointures :

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

UTILISATION

- Chaussures de sécurité sport type basket hydrofuge souple et confortable, multi usages, particulièrement efficace pour préserver des chutes sur sols glissants.

POIDS

- Pointure 42 : 1160 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuée sous référence 586057 TRANI S3 SRC suivant norme ISO 20345: 2011
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N° 0161/19235/12 du 4 septembre 2012 du laboratoire CIMAC (0465)

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.54	0.52	0.29	0.23	SRC