



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses.
- Tige cuir fleur doublée cuir et matelassée.
Laçage par agrafes montagne.
- Semelle polyuréthane pour le confort et caoutchouc nitrile pour la résistance.
- Stabilisateur de torsion.
- Première de propreté complète.
- Embout composite 200 joules.
- Semelle antiperforation acier inox.



POINTURES

38 à 47.

BRISBANE 2
586.060

UTILISATION

Chaussures de sécurité convenant pratiquement pour toutes les applications dans l'industrie, le BTP, l'agriculture, plus spécialement recommandées pour les travaux en milieu chaud, métallurgie, verrerie... Semelage résistant aux hydrocarbures.

NORMALISATION CE

Homologuées suivant norme EN 20345:2004 +A1:2007.

Résultats :

- S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon.
Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
Semelle à crampons.
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1000 N.

HRO Semelle résistant à la chaleur de contact à 250°C pendant 40 secondes.

Attestation CE de type N°0161/14649/08 délivrée par le laboratoire notifié CIMAC (N°0465).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Nettoyer et cirer ou graisser régulièrement. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substances contenues dans le produit amenant allergies



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP586060
AL - Novembre 2008