



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité montantes.
- Tige cuir fleur doublée cuir et matelassée. Soufflet. Laçage par agrafes montagne.
- Semelle polyuréthane pour le confort et caoutchouc nitrile pour la résistance.
- Stabilisateur de torsion.
- Première de propreté complète.
- Embout composite 200 joules.
- Semelle antiperforation acier inox.



MELBOURNE 2
586.061

POINTURES

38 à 47.

UTILISATION

Chaussures de sécurité convenant pratiquement pour toutes les applications dans l'industrie, le BTP, l'agriculture, plus spécialement recommandées pour les travaux en milieu chaud, métallurgie, verrerie... Semelage résistant aux hydrocarbures.

NORMALISATION CE

Homologuées suivant norme EN 20345:2004 +A1:2007.

Résultats :

S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon.
Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
Semelle à crampons.
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1000 N.

HRO Semelle résistant à la chaleur de contact à 250°C pendant 40 secondes.

SRC Résistance au glissement de la semelle.

Attestation CE de type N°0161/14653/08 délivrée par le laboratoire notifié CIMAC (N°0465).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Nettoyer et cirer ou graisser régulièrement. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substances contenues dans le produit amenant allergies



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP586061
AL - Novembre 2008