

TIBET S3 SRC



FT586070 - Mise à Jour SR 04-2013

Code: **586070**

DESCRIPTION

- Chaussures montante de sécurité type brodequin fonctionnel, composite.
- Tige cuir fleur nubuck graissé hydrofuge avec renforts stark sur l'avant pied et à l'arrière.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette matelassés cuir. Laçage par boucles métalliques fermées.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D avec bout recouvert.

POINTURE

- 35 au 47

UTILISATION

- Chaussures montantes de sécurité multi-usages.

POIDS

- Pointure 42 : 1329 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 586070 TIBET 2 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/14559/08 Rev.1 du 11 janvier 2013 du laboratoire CIMAC (0465).

SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.34	0.30	0.19	0.14	SRC