

NEPAL S3 SRC



FT586071 - Mise à Jour SR 09-2013

Code: 586071

DESCRIPTION

- Chaussures basse de sécurité type derby fonctionnel, composite et amagnétique.
- Tige cuir fleur nubuck graissé hydrofuge avec renforts stark sur l'avant pied.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette cuir. Laçage par oeillets plastiques amagnétiques.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D.

POINTURE

- 35 au 47

UTILISATION

- Chaussures basses de sécurité multi-usages.

POIDS

- Pointure 42 : 1213g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 586071 NEPAL norme EN ISO 20345 : 2011.

- Résultats :

S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons.

Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.

SRC Résistance au glissement de la semelle.

- Attestation CE de type N° 0161/1739/10 Rev.1 de certification du 11 Janvier 2013 du laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.51	0.48	0.21	0.16	SRC