

BERGEN S3 CI SRC


 Code: **586072U**

FT586072U - Mise à Jour AB 12-2013

DESCRIPTION

- Demi bottes de sécurité cuir doublée fourrure chaude, composite et amagnétique.
- Tige cuir fleur nubuck hydrofuge graissé lisse avec renforts stark à l'avant pied et à l'arrière pour déchausser plus facilement.
- Haut de tige matelassé.
- Doublure fourrure chaude molletonnée.
- Première de propreté chaude.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D.

POINTURE

- 38 au 47

UTILISATION

- Demi bottes de sécurité cuir, fourrée et protégeant du froid, multi-usages, sauf pour contact avec hautes températures.

POIDS

- Pointure 42 : 1400g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 586072U BERGEN S3 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
 - CI Isolation contre le froid.
- Attestation CE de type N°0161/20786/13 du 29 novembre 2013 par le laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.40	0.31	0.20	0.15	SRC