

PANAMA PRO S3 SRC



FT586077 - Mise à Jour SR 09-2015

Code: 586077

DESCRIPTION

- Chaussures montante de sécurité type brodequin fonctionnel, spécial Outdoor, Bâtiment et Travaux Publics.
- Tige cuir croupon velours graissé hydrofuge avec renforts stark sur l'avant pied.
- Protective System : protecteur arrière, stabilisateur et maintien du pied.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette matelassés. Laçage par boucles métalliques fermées puis ouverts en haut de tige.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules composite, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation inox.
- Semelage PU2D, avec bout recouvert, épais et enveloppant, isolant du sol avec un relief autonettoyant profond.

POINTURE

- 38 au 48

UTILISATION

- Chaussures montantes de sécurité multi-usages pour le BTP et l'Outdoor.

POIDS

- Pointure 42 : 1520g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologation en cours sous référence 586077 PANAMA PRO suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type à venir du laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.51	0.49	0.21	0.17	SRC