

/ MACSOLE® 1.0 //



MACSOLE 1.0 NTX

Réf: 626 4010

Norme: EN ISO 20345: 2011 – S2P CI HI HRO
SRA

APPLICATIONS //

Modèle pour travaux sur enrobés, asphalt



CARACTERISTIQUES //

Semelle: MACSOLE® 1.0 en caoutchouc, résistante aux huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en caoutchouc. **Semelle lisse finement grainée ne laissant pas de traces de crampons dans l'asphalt chaud. Répond à la norme de glisse SRA offrant ainsi une utilisation très polyvalente.**

Tige: Cuir fleur pigmenté, éléments réfléchissants, coupe derby s'adaptant à toutes les morphologies, nombre de coutures réduit. Soufflet cuir épaisseur 1mm, matelassage cuir fleur épaisseur 1mm.

Doublure: Textile mesh orange, très résistant à l'abrasion, très bonne absorption de la vapeur d'eau, séchage rapide.

Embout: metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : inox

Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, anatomique, perforée. Dessus en ultra-microfibre très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration.

Norme HI pour une isolation thermique optimale sur sols chauds (test réalisé à 150°C selon la norme européenne).

Poids : 780 g en pointure 42.