

## **/ MACSOLE® 1.0 //**



### **MACSOLE 1.0 FST**

Réf: 626 4015

Norme: EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC

Pointures: 36-48

### **APPLICATIONS //**

Modèle type Ranger pour la sidérurgie, ateliers mécaniques, surfaces chaudes, milieux humides.

### **CARACTERISTIQUES //**

**Semelle** : MACSOLE® 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en caoutchouc. Profil Microgrip adapté aux conditions hivernales.

**Tige** : Cuir fleur pigmenté, coutures en fil Kevlar résistant au feu, éléments réfléchissants, coupe derby s'adaptant à toutes les morphologies, nombre de coutures réduit. Col et soufflet étanche en cuir fleur épaisseur 1mm, mousse de confort 3mm.

**Doublure** : Textile mesh orange, très résistant à l'abrasion, très bonne absorption de la vapeur d'eau, séchage rapide.

**Embout** : metal free HPC 200

**Semelle anti-perforation** : inox

**Semelle de propreté et de confort** : PU, amovible, anatomique, perforée. Dessus en ultra-microfibre très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration.

**Poids** : 930g en pointure 42