

MANCHESTER 3 S3 HI CI SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE


586140


DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge pull-up graissé.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelage PU2D, isolant contre le froid, la chaleur et résistant aux hydrocarbures.
- Première de propreté anatomique et perforée, en PU, améliorant la répartition du poids en amortissant les points de pression.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par languette matelassée cuir. Laçage par oeillets.
- Doublure respirante alvéolée en nids d'abeille.

UTILISATION

- Chaussures basse de sécurité multi-usages

AVANTAGES

- Tige cuir pleine fleur hydrofuge pull-up graissé.
- Semelage PU2D, isolant contre le froid et le chaleur.
- Première de propreté anatomique et perforée, en PU, améliorant la répartition du poids en amortissant les points de pression.
- Modèle certifié avec les semelles orthopédiques SECOSOL.

POINTURE

35 -> 47

POIDS

Pointure 42 : 1,270 kg

VARIANTES



572105

MODÈLE REMPLACÉ

 586040C
 MANCHESTER 2 S3 MAR-
 RON
 EN ISO 20345:2011

MANCHESTER 3 S3 HI CI SR FO
CHAUSSURES DE SECURITE

update : 04/2025

NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3

S3 : Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon.
Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons.
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.

HI

HI : Isolation de la semelle contre la chaleur

CI

CI : Isolation de la semelle contre le froid

SR

SR : Semelle extérieure en caoutchouc résistante au glissement (SR)

FO

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

**RESISTANCE AU GLISSEMENT**

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/glycérine

Coefficient de frottement/ Talon : 0,30 ($\geq 0,19$). Avant : 0,31 ($\geq 0,22$)

CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 70% de matériaux recyclés.



x1

x5
x10**PRODUITS COMPLEMENTAIRES**

L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com