



BERGEN 2 S3S HI CI SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE


586172


AVANTAGES

DESCRIPTION

- Demi-bottes doublée en fourrure chaude, composites et amagnétiques.
- Tige cuir fleur nubuck graissé hydrofuge lisse.
- Embout de sécurité composite 200J de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Insert antiperforation composite, léger, large, athermique et amagnétique.
- Renforts STARK à l'avant et à l'arrière du pied.
- Doublure fourrure chaude effet laine.
- Première de propreté anatomique et perforée, en PU, améliorant la répartition du poids en amortissant les points de pression.
- Semelle PU2D.

- Doublure fourrée effet laine pour un maintien au chaud.
- Modèle amagnétique.
- Modèle certifié avec les semelles orthopédiques SECOSOL.

POINTURE

38 -> 47

POIDS

Pointure 42 : 1,560 kg

VARIANTES

MODÈLE REMPLACÉ

 586072
 BERGEN S3 CI SRC
 EN ISO 20345:2011

UTILISATION

- Demi-bottes de sécurité cuir, fourrée et protégeant du froid, multi-usages, sauf pour contact avec hautes températures.

BERGEN 2 S3S HI CI SR FO
CHAUSSURES DE SECURITE

update : 04/2025

NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3S

S3S : Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
Semelle à crampons.
Intercalaire anti-perforation jusqu'à 1100 N avec une petite pointe (Small), 3 mm de diamètre.

HI

HI : Isolation de la semelle contre la chaleur

CI

CI : Isolation de la semelle contre le froid

SR

SR : Semelle extérieure en caoutchouc résistante au glissement (SR)

FO

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

**RESISTANCE AU GLISSEMENT**

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/glycérine

Coefficient de frottement/ Talon : 0,30 ($\geq 0,19$). Avant : 0,31 ($\geq 0,22$)

CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 70% de matériaux recyclés.



x1

x5
x10**PRODUITS COMPLEMENTAIRES**

L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com