

## FURNACE MASTERS



# DDR

### DESCRIPTION

- Tige cuir pleine fleur haute résistance avec haut de tige matelassé doublé cuir fleur et soufflet d'étanchéité cuir fleur, protégés par un large rabat cuir fleur.
- Toutes coutures fil Nomex.
- Système de déchaussage rapide avec fermeture et fixation par double pattes avec rubants auto-agrippants sous le rabat enveloppant fixé par auto-agrippant protégé.
- Doublure textile respirant.
- 1° de propreté anatomique et amortissante.
- Embout de sécurité acier 200 joules.
- Semelle anti perforation inox 1100 Newtons.
- Semelage anti dérapant caoutchouc nitril injecté en double densités DDR résistant à la chaleur, aux huiles et essences et aux acides.
- Pointures : 35 à 49

### NORMALISATION

Conforme à la norme EN ISO 20349:2010 classe I, indices S3 HI HRO WRU SRC Fe, selon l'attestation d'examen CE n° 5000 issue 6 délivrée par le laboratoire SATRA le 21 Juin 2013.

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2011				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat $\geq 0,32$	mini norme à 7° $\geq 0,28$	mini norme à plat $\geq 0,18$	mini norme à 7° $\geq 0,13$	
0.42	0.34	0.25	0.17	

### POIDS:

Pointure 42: 1670g