



DDR

DESCRIPTION:

- Rangers tige cuir pleine fleur haute résistance avec haut de tige matelassé doublé cuir et revêtement caoutchouc anti abrasion résistant au contact de la chaleur sur l'avant pied.
- Fermeture par large soufflet cuir doublé matelassé et oeillets
- Doublure textile respirant.
- 1° de propreté anatomique et amortissante
- Embout de sécurité acier 200 joules
- Semelle anti perforation inox 1100 Newtons
- Semelage anti dérapant caoutchouc nitril injecté en double densités DDR résistant à la chaleur, aux huiles et essences et aux acides.
- Pointures : 38 à 47

NORMALISATION:

Conforme à la norme EN ISO20345 :2011. indices S3 HRO HI CI SRC selon l'attestation d'examen CE n° 3224 issue 12 délivrée par le laboratoire SATRA, le 21 juin 2013.

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat $\geq 0,32$	mini norme à 7° $\geq 0,28$	mini norme à plat $\geq 0,18$	mini norme à 7° $\geq 0,13$	
0.46	0.36	0.18	0.15	

POIDS:

Pointure 42: 1580g