

Code: 586206







## **DESCRIPTION:**

- ■Tige cuir fleur haute résistance avec haut de tige matelassé doublé cuir
- Protection de la face avant du pied par un large rabat par étincelles cuir protégeant la languette de fermeture cuir .
- Toutes coutures fil Nomex®
- Système de déchaussage rapide avec fermeture et fixation par bride avec boucle de dégraphage rapide .
- Première de propreté anatomique et amortissante
- Embout de sécurité acier 200 joules
- Semelle anti perforation inox 1100 Newtons
- Semelage anti dérapant caoutchouc nitril injecté en double densités DDR résistant à la chaleur, aux huiles et essences et aux acides.

Pointures: 38 à 47

## **NORMALISATION:**

Conforme à la norme EN ISO20345 :2011. indices S3 HRO HI CI SRC

selon l'attestation d'examen CE n° 3224 issue 10 délivrée par le laboratoire SATRA 0321, le 11 Juillet 2012.

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004A1:2007				
SRA		SRB		
Céramique + détergent		Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme à 7° ≥ 0,13	Sile
0.42	0.34	0.25	0.17	

POIDS:

Pointure 42: 1560g



FT586206 - Mise à jour SR 03-2013