



#### DESCRIPTION:

- Tige cuir retardateur de flammes , épaisseur 2,5 -2,7 mm, hydrofuge, imper-respirant. Fermée par lacets et glissière ZIP.
- Doublure laminé Crosstech®, la doublure la plus performante et durable pour protéger des pénétrations de sang et liquides du corps, imper-respirante.
- Embout acier 200 joules. Semelle antiperforation composite.
- Semelage DDR injecté caoutchouc nitril de 2 densités, léger, souple amortisseur de choc et résistant aux hautes températures.
- Pour le confort: matelassage du soufflet et 1° de propreté anatomique et amortissante.
- Pointures : 38 à 49

#### NORMALISATION:

Conforme aux normes: EN ISO 15090 : 2012 EN ISO20345 : 2011 AS/NZS 4821 : 2006.

Indices: F2A HI3 P T CI AN SRC S3 FO CI HI CR HRO WR SRC

selon l'attestation d'examen CE N°3583 issue 9 délivrée par le laboratoire SATRA 0321 le 21 juin 2013.

| Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004A1:2007 |                        |                          |                        |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----|--|
| SRA<br>Céramique + détergent                                                       |                        | SRB<br>Acier + glycérine |                        | SRC |  |
| mini norme à plat ≥ 0,32                                                           | mini norme à 7° ≥ 0,28 | mini norme à plat ≥ 0,18 | mini norme à 7° ≥ 0,13 |     |  |
| 0,41                                                                               | 0,34                   | 0,25                     | 0,13                   |     |  |

#### POIDS:

Pointure 42: 2700g