



DESCRIPTION :

- Tige cuir fleur haute résistance avec haut de tige matelassé doublé.
- Protection de la face avant du pied par un large rabat par étincelles cuir protégeant la languette de fermeture cuir .
- Toutes coutures fil Kevlar®
- Système de déchaussage rapide avec fermeture et fixation par bride avec boucle de dégrafage rapide .
- Première de propreté anatomique, amortissante et lavable.
- Embout de sécurité acier 200 joules
- Semelle anti perforation inox 1100 Newtons
- Semelage anti dérapant caoutchouc nitril injecté en double densités **ddr** TECHNOLOGY résistant à la chaleur, aux huiles et essences et aux acides.

Pointures : 38 à 48

Grille de pointures :										
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

NORMALISATION :

Conforme à la norme **EN ISO20345 :2011. indices S3 HRO HI CI SRC**

selon l'attestation d'examen CE n° LEC FI00362153, extension du certificat LEC FI00360361, par le laboratoire INTERTEK, le 16 novembre 2015.

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme à 7° ≥ 0,13	
0.38	0.35	0.18	0.13	

POIDS :

Pointure 42 : 1700g

ddr
TECHNOLOGY

ddr
TECHNOLOGY