



DESCRIPTION:

- Tige cuir pleine fleur haute résistance avec haut de tige matelassé doublé, protection de la face avant du pied par un rabat par étincelles cuir fleur et un revêtement caoutchouc anti abrasion et résistant au contact à la chaleur sur l'avant pied.
- Jonc rétro réfléchissant face externe du pied.
- Toutes coutures fil Kevlar.
- Système de déchaussage rapide avec fermeture et fixation par double pattes cuir avec rubants auto-agrippant.
- Doublure textile respirant.
- 1° de propreté anatomique, amortissante et lavable.
- Embout de sécurité acier 200 joules
- Semelle anti perforation composite souple, légère, athermique 1100 Newtons
- Semelage anti dérapant caoutchouc nitril injecté en double densités  résistant à la chaleur, aux huiles et essences et aux acides.
- Pointures : 38 à 48

NORMALISATION:

Conforme à la norme EN ISO20345 :2011 indices S3 HRO HI CI SRC selon l'attestation d'examen CE n°LEC FI00362153, extension du certificat LEC FI00360361, par le laboratoire INTERTEK le 16 novembre 2015.

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat $\geq 0,32$	mini norme à 7° $\geq 0,28$	mini norme à plat $\geq 0,18$	mini norme à 7° $\geq 0,13$	
0.38	0.35	0.18	0.13	

POIDS:

Pointure 42: 1450g

FT586222 - Mise à jour AB 12-2015