



Rangers à ZIP

**ddr**  
TECHNOLOGY

**DESCRIPTION:**

- Rangers tige cuir pleine fleur haute résistance avec haut de tige matelassé doublé cuir et revêtement caoutchouc anti abrasion résistant au contact de la chaleur sur l'avant pied.
- Fermeture par large soufflet cuir doublé matelassé et oeillets et fermeture ZIP latérale avec patte de maintien.
- Doublure textile respirant.
- 1° de propreté anatomique, amortissante et lavable.
- Embout de sécurité acier 200 joules
- Semelle anti perforation inox 1100 Newtons
- Semelage anti dérapant caoutchouc nitril injecté en double densités **ddr** TECHNOLOGY résistant à la chaleur, aux huiles et essences et aux acides.
- Pointures : 38 à 48

**NORMALISATION:**

Conforme à la norme EN ISO20345 :2011. indices S3 HRO HI CI SRC  
selon l'attestation d'examen CE n° LEC FI00362153, extension du certificat LEC FI00360361 par le laboratoire INTERTEK, le 16 novembre 2015.

| Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004A1:2007 |                             |                               |                             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|
| SRA<br>Céramique + détergent                                                       |                             | SRB<br>Acier + glycérine      |                             | SRC |
| mini norme à plat $\geq 0,32$                                                      | mini norme à 7° $\geq 0,28$ | mini norme à plat $\geq 0,18$ | mini norme à 7° $\geq 0,13$ |     |
| 0.38                                                                               | 0.35                        | 0.18                          | 0.13                        |     |

**POIDS:**

Pointure 42: 1800g