ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHE TECHNIQUE

# LEEDS 2 S3S FO SR

## CHAUSSURES DE SECURITE

**586307**

| 1 RG | 2 RG | 3 RG | 4 RG |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | – |

## DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses type tennis sport amagnétique
- Tige cuir Nubuck graissé, renfort stark bout de pied et jonc rétro réfléchissant latéral
- Haut de tige matelassé doublé
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par oeillets plastique
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles
- Première de propreté ergonomique ventilée
- Embout de sécurité 200 joules, en fiberglass, léger, large, athermique et amagnétique
- Semelle anti perforation composite pour petite pointe (Small), légère, souple, athermique et amagnétique
- Semelage PU2D

## UTILISATION

- Chaussures de sécurité basse sport multi usages

## AVANTAGES

- LT SYSTEM®: Système anti-torsion de cheville.
- Amagnétique et robuste.

## POINTURE

36 -> 48

## POIDS

Pointure 42 : 1,200 kg

## VARIANTES

586309

## MODÈLE REMPLACÉ

586007
LEEDS S3 SRC
EN ISO 20345:2011

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHE TECHNIQUE

# LEEDS 2 S3S FO SR

## CHAUSSURES DE SECURITE

update : 06/2025

## NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022

S3S

S3S : Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire anti-perforation jusqu'à 1100 N avec une petite pointe (Small), 3 mm de diamètre.

FO

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

SR

SR : Semelle extérieure en caoutchouc résistante au glissement (SR)

CE

## RESISTANCE AU GLISSEMENT

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/glycérine
Coefficient de frottement/ Talon : 0,28 (≥0,19). Avant : 0,34 (≥0,22)

## CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 60% de matériaux recyclés.

x1

x5 et x10

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

RGreen CONCEPT

L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.

Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.

Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.

Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com