

# CAREZZA S2 SRC



FT587011 - Mise à jour SR 05-2013

**Code: 587011**

## DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité dame à usage professionnel.
- Tige cuir pleine fleur type DERBY à lacets. Doublure intérieure en cuir, matelassage de haut de quartier.
- Semelle polyuréthane mono-densité.
- Embout acier 200 joules.
- Coloris noir.

## POINTURE

- 35 à 42

## UTILISATION

- Chaussures de sécurité convenant à la majeure partie des utilisations, hors risques de perforation et hautes températures.

## POIDS

- Pointure 42 : 816g

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

## NORMALISATION CE

- Homologuées sous la référence 587011 CAREZZA S2 SRC suivant norme EN 20345:2004 +A1:2007.
- Résultats :
  - S2 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons.
  - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/14528/09 délivrée le 9 septembre 2008 par le laboratoire notifié CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.39	0.32	0.19	0.16	SRC