

# AILSA S2 SRC



FT587035 - Mise à Jour SR 09-2011

**Code: 587035**

## DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité dame à usage professionnel.
- Tige cuir fleur type Derby. Coloris noir.
- Semelle polyuréthane soudée.
- Embout de sécurité 200 joules.

## POINTURE

- 35 à 42

## UTILISATION

- Chaussures de sécurité convenant à la majeure partie des utilisations, hors risques de perforation et hautes températures.

## POIDS

- Pointure 38 : 836g

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

## NORMALISATION CE

- Homologuées sous la référence 587035 AILSA S2 SRC suivant norme EN ISO 20345:2004 et ENV 13287:2000.
- Résultats :
  - S2 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons.
  - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation : N°0161/11724/06 en date du 18/10/06, délivrée par le laboratoire notifié CIMAC (0485).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				SRC
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	SRC
0.43	0.35	0.20	0.13	