

NINA EN347 O1P SRC



FTS87067 - Mise à Jour ID 06-2017

Code: **587067**

DESCRIPTION

- Chaussures de travail basses pour dame type derby tennis aérée.
- Tige textile maille 2D aérée et ventilée en Monobirex.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par languette cuir doublée Poromax 3D. Laçage par oeillets sur renfort cuir.
- Doublure 3D en Poromax blanc.
- Première de propreté soft en cuir végétal, avec charbon actif et insert de confort amortissant Poron sous le talon.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU mono densité souple et léger.

POINTURES

- 35 au 42

Grille de pointures :

35	36	37	38	39	40	41	42
----	----	----	----	----	----	----	----

UTILISATION

- Chaussures de travail basses aérées pour dame, multi usages.

POIDS

- Pointure 38 : 630g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement. Tige lavable.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale

NORMALISATION CE

- Homologation sous référence NINA O1P SRC suivant norme EN ISO 20347 : 2012.
- Résultats :
 - O1P Arrière fermé - Propriétés antistatiques
Absorption d'énergie
Semelle à crampons
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0075/021/161/06/17/0844 du 21 juin 2017 par le laboratoire CTC (0075).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20347:2012				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.40	0.33	0.19	0.14	SRC