

NINA 2 S1P SRC



FT587071Création MCADR 2+9-10-2020

Code: 587071

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basse pour dame type derby tennis aérée.
- Tige textile maille 3D aérée et ventilée très souple.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par languette cuir doublée matelassée. Laçage par oeillets sur renfort cuir.
- Doublure respirante.
- Première de propreté ergonomique, respirante.
- Embout de sécurité 200 joules.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU avec inserts TPU mono densité souple et léger.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence NINA 2 S1P SRC suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S1P Arrière fermé - Propriétés antistatiques
Absorption d'énergie
Semelle à crampons
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100N. Résistance au glissement de la semelle.
 - SRC
- Attestation UE de type en cours de certification

POINTURES

- 35 au 42

Grille de pointures :

35	36	37	38	39	40	41	42
----	----	----	----	----	----	----	----

UTILISATION

- Chaussures de sécurité basses aérées pour dame, multi usages, sauf pour les hautes températures et les ambiances humides avec projection de fluides.

POIDS

- Pointure 38 : 775g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement. Tige lavable.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.42	0.35	0.19	0.13	SRC