

FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité montantes.
- Tige cuir fleur doublée. Matelassage chevilles haut. Soufflet. Laçage par Speedless.
- Semelle polyuréthane double densité. Relief antidérapant à talon décroché.
- Embout acier 200 joules.
- Semelle antiperforation acier inox.



TRINIDAD 4
588.003

POINTURES

38 à 47.

UTILISATION

Chaussures de sécurité convenant dans la majeure partie des applications dans l'industrie, le BTP, l'agriculture. Semelage résistant aux hydrocarbures.

NORMALISATION CE

Homologuées suivant norme EN 20345:2004 +A1:2007.

Résultats :

- S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon.
Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
Semelle à crampons.
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1000 N.

SRC Résistance au glissement de la semelle.

Attestation CE de type N°0161/14793/08 délivrée par le laboratoire notifié CIMAC (N°0465).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Nettoyer et cirer ou graisser régulièrement. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substances contenues dans le produit amenant allergies.

