

ROUEN S3



FT589001 - Mise à jour SR 09-2011

Code: **589001**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses.
- Tige en LORICA, matériau respirant et hydrofuge à structure microporeuse. Matelassage chevilles.
- Semelle polyuréthane double densité. Relief antidérapant à talon décroché.
- Embout acier 200 joules.
- Semelle anti perforation acier inox.

POINTURE

- 35 au 47

UTILISATION

- Chaussures de sécurité convenant dans la majeure partie des applications dans l'industrie, le BTP, l'agriculture. Utilisation recommandée en milieu humide. Semelage résistant aux hydrocarbures.

POIDS

- Pointure 42 : 1100g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et à l'aide d'une éponge imbibée d'eau et de savon neutre. Sécher en tamponnant. Si des auréoles grasses persistent, tamponner à l'éther.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 589001 ROUEN S3 suivant norme EN ISO 20345 : 2007.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1000 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/3798/00 délivrée par le laboratoire notifié CIMAC (N°0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.36	0.32	0.20	0.15	SRC