

General

| | |
|------------------------------|---|
| Description | Dunlop Purofort Professional full safety |
| Couleur de la tige / semelle | Vert / marron |
| Segmentation | Agroalimentaire |
| Pointures | 37-48/12 |
| Etiquettes | |
| Semelle | Texon ou équivalent |
| Doublure | Doublure verte |
| Code de résistance | 6 |



Sécurité

| | | |
|------------------------|--|---|
| Normes | EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Embout acier | <input checked="" type="checkbox"/> Antistatique |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Semelle acier | <input checked="" type="checkbox"/> absorption de l'énergie du talon |
| | <input checked="" type="checkbox"/> semelle résistante aux huiles | <input checked="" type="checkbox"/> Isolation thermique |
| Indication de sécurité | Manuel Dunlop EN | |

Information semelle

| | |
|------------------------------------|--|
| Pointures | <input checked="" type="checkbox"/> Français <input checked="" type="checkbox"/> Anglais <input checked="" type="checkbox"/> U.S. |
| Date de fabrication | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Autres informations sur la semelle | CE, EN standard, Mk2, Made in the Netherlands |

Remarques

Poids (43): 1,79 kg/pr.

Packaging Sac plastic

| Pointure | Carton | Longueur | Largeur | Hauteur | Paires/CRT | Crt/couche | #Couches | Hauteur Palette |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 45-48 | NL6 | 590 | 440 | 355 | 6 | 4 | 4.5 | 1.92 |
| 37-38 | NL18 | 530 | 400 | 290 | 6 | 4 | 6 | 1.91 |
| 43-44 | NL20 | 590 | 400 | 325 | 6 | 4 | 5 | 1.79 |
| 39-42 | NL19 | 590 | 400 | 305 | 6 | 4 | 6 | 2 |