

FICHE TECHNIQUE GOLD SEC

GOLD SEC 00A2247

Botte de sécurité kaki

Pointure : 37 au 48

EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC

Tige PVC 50 sha

Semelle PVC/Nitrile

Embout acier 200J

Intercalaire anti-perforation acier

Semelle antistatique



Tige :

Ergot de déchausset

Hauteur de tige : 33 cm

Marquage norme, modèle et logo en haut de tige

Doublure intérieure en coton jersey

Système de ventilation intérieure spécifique

Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon

Logo rétro réfléchissant à l'arrière de la botte

Semelle :

Semelle noire PVC/Nitrile 58 sha résistante aux hydrocarbures

Forte adhérence sur sols gras et meubles

Profil rehaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux

Structure en nid d'abeille apportant plus de souplesse à la marche et une meilleure isolation du pied

Hauteur talon : 2.5cm

Talon décroché

Absorption des chocs talonniers >20J

Crampons autonettoyants

Semelle intérieure grillagée verte, amovible et lavable

Conditionnement/Emballage :

Etiquette fabrication française

Dépliant technique

Notice d'utilisation

Paires conditionnées en sachet plastique

6 paires par carton



1 Tige PVC haute résistance
High resistance PVC boot leg

2 Forme ergonomique
Ergonomic design

3 Dessus de pied renforcé
Reinforced instep

4 Protection des malléoles et du talon
Protection of ankle and heel

5 Ergot de déchaussetage
Boot removal tab

6 Partie réfléchissante
Reflective strip

7 Profil rehaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux
Reinforced toe for better impact resistance

8 Semelle PVC/Nitrile
PVC/Nitrile sole

Semelle de propreté, amovible et lavable
Removable, washable insole

VENTILATION INTÉRIEURE SPÉCIFIQUE
SPECIAL INSIDE VENTILATION