


GROUPE JLF Service Qualité		FICHE TECHNIQUE	FT 410-415 Date d'origine : 25/10/2000
VERIFICATEUR Nom : V.GUITTARD Date : 03/04/2012 Visa : 	Référence : 410 à 415 Destinataires : Responsable qualité Commerciaux Service commercial Lyon	APPROBATEUR Nom : C.QUIQUEREZ Date : 03/04/2012 Visa : 	
Date de dernière révision : 03/04/2012		Rédacteur : Vincent GUITTARD	

**LACETS PLATS
100% POLYESTER**

❶ DESCRIPTIF DU PRODUIT

▫ COMPOSITION :

- Fonds : 100% polyester
- Trame et fil de liage : 100% polyester
- Embouts en acétate de cellulose

Coloris : noir, marron et gris. Pour les coloris blanc et beige (naturel) se référer à votre catalogue.

▫ UTILISATIONS :

Lacets ultra résistants pour chaussures de sécurité.



❷ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur : 7 mm +/- 0.5

Epaisseur : 1 mm +/- 0.2

Longueur :

- référence 410 : 0,60 m +/- 5%
- référence 414 : 0,75 m +/- 5%
- référence 411 : 0,90 m +/- 5%
- référence 412 : 1,20 m +/- 5%
- référence 415 : 1,50 m +/- 5%

Résistance à l'abrasion : > 6000 cycles avec 1 poids de 1 kg selon la norme EN ISO 22 774.

Résistance à la traction : > 500 N selon la norme NF G 07 002.

Allongement à la rupture : 18 % ^{+/-3} selon la norme NF G 07 002.

*Attention, cette fiche technique peut être modifiée à tout moment.
Merci de s'assurer de sa bonne validité avant exploitation.*



GAMME ENTRETIEN

CHAUSSURES

Lacets techniques **ultra résistants**.

Nos lacets ultra résistants sont disponibles en cuir, en polyester ronds ou plats, en coton ciré (conformité NF G07 002 et EN ISO 22 774).

Les lacets ignifugés s'adaptent aux chaussures de sécurité/pompiers (conformité EN 15090§7.3) et peuvent être utilisés à proximité d'éléments incandescents et/ou exposés à une forte source de chaleur.

La majorité des chaussures de sécurité est équipée avec des lacets noirs de 90 ou 120 cm.

Nous consulter pour les délais et coloris.

Conditionnement par 100 paires en vrac (VR) ou par 20 paires en sachets individuels (VS), ou pack libre service (AG).

	Longueur	Réf.	Noir	Marron	Beige Naturel	Gris	Blanc
Polyester plat**	0,60 m	410 VR/VS	●	●	●	●	
	0,75 m	414 VR/VS	●	●	●	●	
	0,90 m	411 VR/VS	●	●	●	●	●
	1,20 m	412 VR/VS	●	●	●	●	●
	1,50 m	415 VR/VS	●	●	●	●	●
Polyester rond**	0,90 m	405 VR/VS/AG	●	●			●
	1,20 m	416 VR/VS/AG	●	●			●
	1,50 m	417 VR/VS	●	●			●
Cirés coton rond***	0,75 m	426 VR/VS	●	●			
	0,90 m	427 VR/VS	●	●			
	1,20 m	428 VR/VS	●	●			
Culr*	1,15 m	413 VR/VS	●	●	●		●
Rond Ignifugés ***	0,90 m	494 VR/VS	●				
	1,20 m	495 VR/VS	●				
	1,50 m	496 VR/VS	●				



**chaussures
de sécurité
ET
bottes de
pompiers**

LACETS ELASTIQUES AUTOBLOQUANTS 0434/0435

Ces lacets améliorent le **maintien**, le **confort**, et la **performance d'une chaussure**, avec l'assurance de toujours retrouver le même réglage.

Ces lacets ne se défont pas et ne glissent pas.

A la pose, en étirant les lacets élastiques, les nœuds s'effacent pour coulisser librement dans les œillets de la chaussure, pour ensuite se reformer et se bloquer dans chaque œillet, assurant ainsi une précision de réglage optimal impossible à réaliser avec un lacet classique.

- on enfle ses chaussures comme des chaussons
- le pied est tenu sans être comprimé
- le **laçage est anatomique et personnalisé** respectant la morphologie du pied de chacun
- le lacet ne comprime pas le pied même si celui-ci gonfle et permet de maintenir le pied bien dans son axe.
- évite les chutes causées par les lacets défaits

Longueur :

réf. 0434 : 75 cm (diamètre des nœuds : 7 mm)

réf. 0435 : 50 cm (diamètre des nœuds : 6 mm)

Coloris : noir



03.2016

VOS INTERLOCUTEURS

Directeur commercial EUROPE : Pierre-Henri FRENET - 04 78 37 07 37 - ph.frenet@groupe-jlf.com
 Chef de marché JLF Pro : Fabien LAGARRIGUE - 04 78 37 07 37 - 06 31 06 18 72 - f.lagarrigue@groupe-jlf.com