



03/07/2014

FICHE TECHNIQUE

alu

commercial@ede-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

Référence: 6200

ancienne référence:

Descriptif:



GUÊTRES ALUMINISEES FERMETURE PAR AUTO-AGRIPPANT

confectionné en fibre para-aramide aluminisé 500g/m² - non doublé - fermeture par auto-grippant - - lanière de maintien à passer sous la semelle (cette lanière est prévue pour casser facilement en cas d'accrochage pour éviter une chute) - Barre de métal formable à courber avant la première utilisation pour épouser l'arrondi du dessus du coup de pied - afin d'empêcher la guêtre de tourner même en l'absence de la lanière de dessous de pied - recommandé - Guêtres très légères - recommandées pour un port prolongé - toutes coutures en fil KEVLAR®

dimensions: 36cm

tailles disponibles: Unique

Préconisation

Protection des chevilles et des pieds contre les risques thermiques (chaleur rayonnante et projections de métal en fusion) - le manteau aluminisé doit recouvrir d'environ 10cm pour créer un effet tuile et empêcher les projections de pénétrer

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type (AET) N° 03311365

EPI de catégorie 3, il est soumis à la

procédure visée à l'article "11a" de la directive CEE 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493 (CENTEXBEL). Le certificat "11a" prolonge la date de validité indiquée sur l'AET initial.

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 B1 C3 D3 E3 F0

ISO 11612
(2008)

F	chaleur de contact	(niveau de 1 à 3)
E	Projection de fonte en fusion	(niveau de 1 à 3)
D	Projection d'aluminium en fusion	(niveau de 1 à 3)
C	Chaleur radiante	(niveau de 1 à 4)
B	Chaleur convective	(niveau de 1 à 3)
A	Propagation de flamme limitée	(A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:




Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations:

pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être le complément d' EPI adaptés (chaussures, manteau, tabliers, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges. Manteau et tablier doivent recouvrir d'environ 10cm les guêtres

tableau
des
tailles :

longueur	manteau/tablier		mant/vest/combi/pant	
	A		B et C	
120 cm	164-170cm		S	T2 92 à 96cm
130 cm	170-182cm		M	T3 96 à 104cm
140 cm	182-188cm		L	T4 104 à 112cm
150 cm	188-194cm		XL	T5 112 à 120cm
160 cm	194-200cm		XXL	T6 120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.