MACCROSSROAD

MACCROSSROAD
Réf. 626 55 02
Norme : EN 20345 – **S3 HRO**
Pointures : 36-48

MACCROSSROAD low
Réf. 626 55 03
Norme : EN 20345 – **S3 HRO**
Pointures : 36-48

Domaines d'utilisation : modèles polyvalents pour travaux en extérieur, risques de projections de liquides, sols difficiles, postes à déplacements fréquents, artisanat, second œuvre.

Les avantages :

- **Semelle MACSOLE® ADVENTURE en caoutchouc**
  - Profil tout terrain avec crampons profonds
  - Très forte adhérence
  - Absorption des chocs au talon
  - Très bonne résistance à l'abrasion
- **100% sans métal et amagnétique**
  (embout POLYCAP® /semelle anti-perforation PERFOSAFE®)
- **Extrèmement souple**
- **Légère : 700g par pied en pointure 42**
- **Maintien renforcé de la cheville**
- **Bout recouvert et renforts latéraux**

MACCROSSROAD

Norme : EN 20345 – **S3 HRO**
Pointures : 36-48

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA TIGE

Caractéristiques techniques	Avantages pour l'utilisateur
- Tige en cuir pleine fleur et nombre de coutures réduit	- Souplesse et respirabilité du cuir pleine fleur - Excellente résistance à l'abrasion et à l'usure - Très bonne résistance à la pénétration de liquides
- Doublure intérieure textile	- Excellente absorption de l'humidité de transpiration - Contact agréable
- Haut de tige et soufflet étanche en textile enduit matelassés	- Absence de frottements douloureux - Réduction du risque de pénétration de liquides
- Eléments rétro-réfléchissants	- Accroît la sécurité des personnes dans les environnements à faible luminosité
- Embout **POLYCAP®** en polycarbonate	- Très confortable grâce à sa forme orthopédique étudiée, - Résistance aux chocs 31% supérieure à la norme et 40% à la compression - Effet mémoire en cas de choc pour éviter d'emprisonner le pied en cas de choc - Isolant contre le froid - Amagnétique - Gain de poids substantiel (40% plus léger qu'un embout métallique)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA SEMELLE

Caractéristiques techniques	Avantages pour l'utilisateur
- Semelle **MACSOLE® ADVENTURE**	- Technologie unique du caoutchouc HECKEL **avec** : • Profil tout terrain avec crampons profonds • Très forte adhérence • Absorption des chocs • Très bonne résistance à l'abrasion - Extrêmement souple et légère - Equipée du système anti-torsion TRI FORCE®
- Semelle intérieure **CELL TECH®**	- Semelle intérieure anatomique en EVA - Evacue efficacement la transpiration - Lutte contre le développement de bactéries grâce à des agents antibactériens - Excellente mémoire de forme
- Semelle anti-perforation PERFOSAFE® non métallique	- Semelle exclusive dérivée de la technologie des vestes pare-balles - Excellente résistance à la perforation : jusqu'à 1500 Newton contre 1100 Newton pour l'acier - Protège 100% de la surface de la plante du pied contre 85% pour une semelle acier - Garantit la non transmission du chaud et du froid - 100% amagnétique