

## VESTE contre projections produits chimiques liquides



Code: **670 051 ( Bugatti)**  
**670 052 (Marine)**  
**670 053 (Blanc)**  
**670 055 (Gris)**

FT Veste - Mise à Jour SR 10-2012

### DESCRIPTION

- Veste contre les petites projections de produits chimiques liquides.
- Veste de forme classique, col chevalière.
- Fermeture devant par boutons classiques sous pattes.
- Manches montées, bas de manches droits.
- 1 poche poitrine maintenue fermée par rabat auto-agrippant.
- 1 poche intérieure.
- 2 poches basses plaquées, maintenues fermées par rabat autoagrippants.

### TAILLE

- 36 à 60

### TISSUS

- Toile 100% polyester de 290g/m2 traitée déperlant.
- Toile 99% polyester, 1% fibre antistatiques de 290 g/m2, traitée déperlant.

### UTILISATION

**Cette veste doit être obligatoirement portée avec le pantalon ou la cotte dédiés afin de former un ensemble indissociable.**

Cet ensemble (veste + pantalon ou cotte) protégera le corps du porteur conformément au domaine d'application de la norme NF EN 13034 Type 6+A1: 2009.

En cas de projections importantes de liquides chimiques sur les vêtements, il convient que le porteur retire immédiatement les articles d'habillement et s'assure que les liquides chimiques ne sont pas entrés en contact avec la peau. L'ensemble (veste + pantalon ou cotte) doit ensuite être nettoyé ou mis hors service.

### DESCRIPTION DU DOMAINE D'APPLICATION DE L'EPI

- Ensemble indissociable (veste + pantalon ou cotte) offrant une protection contre les éclaboussures accidentelles de produits chimiques liquides (protection de type 6).

### NORMALISATION CE

- Cette veste (associée au pantalon ou à la cotte dédiés) correspond aux spécificités des normes suivantes:



EN 340 (exigences générales)  
NF EN 13034+ A1 :2009 Type 6  
Attestation d'examen de type :  
Ensemble veste + pantalon :  
0072.021.162.07.12.0065

### ENTRETIEN - STOCKAGE

- Il convient d'examiner régulièrement le vêtement, surtout après le nettoyage.
- Aucune réparation ne doit être réalisée.
- Pour la réimperméabilisation après lavage ménager à 60°C, contacter le fabricant pour plus d'informations concernant la procédure à suivre.
- Lavage et séchage ménagers revendus.

