

## VESTE NON FEU


Code: **670065**

FT670065 - Mise à Jour SR 03-2013

### DESCRIPTION

- Veste forme classique, col chevalière.
- 1 poche poitrine, fermée par rabat auto-agrippant.
- 1 poche intérieure.
- 2 poches basses fermées par rabat auto-agrippant.
- Fermeture par 4 boutons pression sous patte.
- Manches montées avec poignets boutonnés.
- Hauteur dos 75 cm.

### COLORI

- Graphite

### TAILLE

- 38 à 62

### TISSUS

- Composition : 100 % coton - Traitement ignifugé PROBAN.
- Poids/m<sup>2</sup> : 350 g. (+/- 5 %) - Tissu croisé 2/2.

### UTILISATION

- Equipement de protection pour les travaux de soudage. Protection contre la chaleur industrielle.
- La veste et le pantalon sont à porter obligatoirement ensemble.

### NORMALISATION CE

- Equipement de catégorie 2, conforme aux normes EN 340 (exigences générales), EN 531 (chaleur industrielle) et EN 470-1 (soudage).



A Propagation de flamme limitée  
B1/5 Chaleur convective  
C1/4 Chaleur radiante  
E1/3 Projection d'aluminium fondu

EN 531 (chaleur industrielle)

- Classification après 40 lavages à 60°C.
- Attestation N°0072/021/162/12/00/0241 (ensemble veste + pantalon).

### ENTRETIEN - STOCKAGE

- Pas de date de péremption. Pour la protection et la durée du traitement ignifugé, nous recommandons une température de lavage de 60°C ou nettoyage à sec.
- Ne pas utiliser de chlore, amidons, assouplissants et produits imperméables.
- Séchage en tambour interdit. Nettoyage à sec conseillé en cas de tâches d'huile ou de graisse importantes.
- A conserver dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.