

PANTALON FLUO HV CLASSE 1



FT672120 - Mise à Jour SR 02-2013

Code: 672120

DESCRIPTION

Pantalon de forme classique, ceinture 5 passants, braguette à boutons sous patte, 2 poches italiennes, 1 poche revolver et 1 poche mètre, entre-jambe 80 cm, tissu fluo sur mollets, 2 bandes rétro-réfléchissantes grises 50 mm sur chaque jambe.

TAILLE

38 à 66

TISSUS

Fluorescent: Coton Polyester ou Polyester Coton, jaune, orange ou rouge.

Bandes rétro réfléchissantes: Sur support 100% polyester, grise.

Tissu contraste: 65% Polyester 35% Coton, 245g/m² ou 60% Coton 40% Polyester, 315g/m², Bugatti, vert prairie, rouge, marine, gris graphite, gris très clair, vert sapin foncé, vert sapin, gris foncé.

⚠ Lorsque le pantalon est en tissu fluo rouge, après vieillissement à la lumière, il y a un changement de nuance du rouge vers le rouge orangé.

UTILISATION

Vêtement de signalisation classe 1 permettant d'être parfaitement vu de jour comme de nuit en extérieure dans la lumière des phares. Ne pas utiliser hors de son domaine défini dans les instructions ci-dessus. Les matériaux et composants constituant le vêtement ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. Si le PANTALON ERGOS HV CLASSE 1 est associé avec le blouson ERGOS HV Classe 2 ou la veste ERGOS HV Classe 2 l'ensemble

est conforme à la classe 2 de la norme EN 471: 2003 + A1 : 2007

NORMALISATION CE

Equipement classe 1.

Conforme aux normes EN 340:2003 (exigences générales) et EN 471: 2003 + A1 : 2007.

Le premier numéro à côté du pictogramme indique la classe de la surface des matières fluorescente et rétro-réfléchissante (voir tableau ci-dessous).

Le second numéro à côté du pictogramme indique la classe de la matière rétro réfléchissante.

Surface minimale visible de chaque matière en mètres carrés.

EN 471: 2003 + A1 : 2007 classe 1

	Vêtement de classe 3	Vêtement de classe 2	Vêtement de classe 1
 1 Matière de base	0,80	0,50	0,14
 2 Matière rétro-réfléchissante	0,20	0,13	0,10

Niveaux : le chiffre le plus élevé correspond à la meilleure protection.

ENTRETIEN - STOCKAGE

Lavage à 60° C maximum (max 50 lavages), repassage deux points. Le séchage en tambour, nettoyage à sec et le chlorage sont interdits. Stockage en emballage carton à l'abri de la lumière dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption.

