

COMBINAISON NON FEU


Code: **681061**

FT681061 - Mise à Jour SR 03-2013

DESCRIPTION

- Combinaison classique, col chevalière.
- 2 poches poitrine, 2 poches basses et 1 poche dos, fermées par rabat auto-agrippant.
- 2 plis d'aisance dos, élastique dos.
- Fermeture à glissière sous rabat.
- Bas de manches droit.
- Entre-jambe 82 cm.

COLORI

- Bugatti

TAILLE

- 0 à 6

TISSUS

- Composition : 100% coton - Traitement ignifugé PROBAN.
- Poids/m² : 350 g. (+/- 5 %) - Tissue croisé 2/2.

UTILISATION

- Equipement de protection pour les travaux de soudage et les techniques connexes.
- Protection contre la chaleur industrielle.

NORMALISATION CE

- Equipement de catégorie 2, conforme aux normes EN 340 (exigences générales) EN 470-1 (soudage).



- 1 Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
 - 1 Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
 - X Résistance projections d'aluminium fondu (4 niveaux)
 - 1 Résistance projections de fonte en fusion (4 niveaux)
- EN 531 (chaleur industrielle)

- Attestation CE de type N°0072/021/162/12/00/0242, délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Température de lavage de 60°C, chlorage interdit, repassage un point, nettoyage à sec autorisé avec précautions, séchage tambour interdit.
- A conserver dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Durée limite de stockage : 24 mois.