

COMBINAISON HV CLASSE 2



Code: 711202

FT711202 - Mise à Jour SR 02-2013

DESCRIPTION

Combinaison de forme classique, col chevalière contrasté, fermeture devant par glissière, 2 poches poitrine fermées par glissières, 2 poches basses sabots plaquées, manches montées bas droits, 1 poche arrière plaquée côté droit, 1 poche mètre jambe droite, soufflets dos, ceinture dos élastiquée, 2 bandes rétro-réfléchissantes grises 50mm sur tour de poitrine, manches, jambes. Tissu fluo sur poitrine, dos, haut manches et mollets.

COLORI

Jaune/graphite

TAILLE

0 à 7

TISSUS

Fluorescent: Coton Polyester ou Polyester Coton jaune, orange ou rouge.

Bandes rétro réfléchissantes: Sur support 100% polyester, grise.

Tissu contraste: 65% Polyester 35% Coton, 245g/m² ou 60% Coton 40% Polyester, 310g/m², bugatti, vert prairie, rouge, marine, gris graphite, gris très clair, vert sapin foncé, vert sapin, gris foncé.

⚠ Lorsque la combinaison est en tissu fluo rouge, après vieillissement à la lumière, il y a un changement de nuance du rouge vers le rouge orangé.

UTILISATION

Vêtement de signalisation classe 2 permettant d'être parfaitement vu de jour comme de nuit en extérieure dans la lumière des phares. Ne pas utiliser hors de son domaine défini dans les instructions ci-dessus.

Les matériaux et composants constituant le vêtement ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

NORMALISATION CE

Equipement classe 2.

Conforme aux normes EN 340:2003 (exigences générales) et EN 471:2003+A1: 2007.

Le premier numéro à côté du pictogramme indique la classe de la surface des matières fluorescente et rétro-réfléchissante (voir tableau ci-dessous).

Le second numéro à côté du pictogramme indique la classe de la matière Rétro-réfléchissante.

Surface minimale visible de chaque matière en mètres carrés.

EN 471:2003+A1: 2007 Classe 2

| | Vêtement de classe 3 | Vêtement de classe 2 | Vêtement de classe 1 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  2 Matière de base | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
|  2 Matière rétro-réfléchissante | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Niveaux : le chiffre le plus élevé correspond à la meilleure protection.

ENTRETIEN - STOCKAGE

Lavage à 60° C maximum (max 50 lavages), repassage deux points. Séchage en tambour, nettoyage à sec, chlorage sont interdits.

Stockage en emballage carton à l'abri de la lumière dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption.

