

Vêtements de protection KLEENGUARD*

Combinaisons contre les particules et les liquides A25

Bénéficiez d'une liberté de mouvement remarquable avec cette combinaison innovante.

Meilleur confort

- Film laminé élastique gris idéalement placé pour garantir une plus grande liberté de mouvement⁽¹⁾
- Conception novatrice pensée pour offrir un meilleur confort
- Matériau respirant SMS blanc réduisant la gêne occasionnée par la chaleur

Niveau de protection

- Combinaisons à usage général idéales pour la manipulation des liquides, des poudres, les travaux de fabrication et de maintenance
- Action combinée du matériau respirant SMS blanc et du film laminé élastique gris garantissant une protection à 99 % contre les particules de plus de 1 micron (test I.O.M. Aloxite) et les liquides à base d'eau

Conception supérieure

- Sans silicone
- Coutures renforcées à point de surjet triple fil pour une résistance optimale à la déchirure

Performances du produit

Propriété		
Tests du matériau	Méthode de test	Classe ⁽²⁾ ou résultat
Résistance à l'abrasion	EN 530 Mth 2	1
Résistance à la déchirure en cas de flexion	ISO 7854 Mth B	1
Résistance à la déchirure trapézoïdale	ISO 9073-4	1
Résistance à la perforation	EN 863	1
Résistance à la déchirure	EN ISO 13934-1	1
Résistance aux liquides	EN 368 (10% NaOH) / (30% H ₂ SO ₄)	3 / 3
Résistance à la pénétration de liquides	EN 368 (10% NaOH) / (30% H ₂ SO ₄)	3 / 3
Résistance à l'inflammation	EN 13274-4 Mth 3	AGRÉE
Résistance des coutures	EN ISO 13935-2	2


Tests sur vêtement complet

Résistance à la pénétration de liquides sous forme de vaporisation fine (Test du brouillard)	EN 468 (modifiée)	AGRÉE
Détermination de la résistance des vêtements aux vaporisations et aux particules fines	pr ISO 13982-2	Fuite moyenne vers l'intérieur 4,26 % moy.



Le saviez-vous ?

90 % des utilisateurs préfèrent les combinaisons de protection contre les particules et les liquides KLEENGUARD* A25 aux combinaisons Tyvek® Classic, pour la grande liberté de mouvement qu'elles octroient.⁽³⁾



CE0120

EN ISO 13982-1:2004
Type 5Protection contre
les particulesEN ISO 13982-1:2005
Type 6Protection contre les
projections limitéesGuide des produits
chimiques

Pages 40 – 45

Accessoires



Page 39

Description	Taille/Code	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Couleur	Conditionnement	Classification EPI	Type
Combinaison A25		89940	89950	89960	89970	89980	89990	○	25 x	CAT III	5 et 6

(4) Pour toute information supplémentaire sur la protection contre les produits chimiques, consultez le guide de sélection aux pages 40 - 45 ou rendez-vous sur www.kcprofessional.com/fr

(5) Accessoires disponibles, présentés en page 39.