



Vêtements de protection KLEENGUARD*

Combinaison contre la perméation de produits chimiques et les jets liquides KLEENGUARD* A80

Utilisation prévue

Description des Combinaisons KLEENGUARD* A80 :

- Vêtements de protection à usage unique, conçus pour protéger les utilisateurs des jets haute pression de produits chimiques en solution aqueuse et de la manipulation d'acides, de bases inorganiques et de certains produits chimiques organiques.
- Protègent également contre les particules solides.
- Approuvés en catégorie 3 (conception complexe) et offrant une protection aux niveaux définis par le CEN pour le Type 3 (produits chimiques liquides, coutures étanches) et le Type 5 (particules).

Description du produit

Kimberly-Clark a investi dans la conception de vêtements et le développement de matières spécifiquement destinées aux vêtements de protection, afin d'offrir aux utilisateurs sécurité et confort. Les vêtements sont orange vif pour une meilleure visibilité et permettent donc de renforcer la sécurité de l'utilisateur. Le design spécifique de la capuche, du corps et de la taille du vêtement apporte un confort et une sécurité accrus.

Matériau

Les vêtements KLEENGUARD* A80 sont faits d'un film protecteur sur une matière non-tissée. La matière non-tissée subit un traitement antistatique pour répondre aux normes définies en EN1149-1. Elle ne contient pas de silicone, une caractéristique importante pour les utilisateurs manipulant de la peinture ou travaillant sur des surfaces sensibles.

Coutures

Les coutures soudées aux ultrasons et la grande résistance du matériau offrent une excellente protection contre les jets haute pression de produits chimiques en solution aqueuse.

Fermeture à glissière et rabat

Un double rabat Velcro® recouvre une fermeture à glissière imperméable, assurant une meilleure protection dans les zones à risques. Il permet également de réutiliser le vêtement s'il n'est pas contaminé.

Symboles et étiquetage du vêtement : leur signification

	Ce symbole indique que le vêtement protège contre les produits chimiques. L'indication CE suivie de 0120 indique qu'il s'agit d'un vêtement de catégorie 3 (conception complexe) et qu'il est fabriqué selon un système qualité approuvé par l'organisme 0120 (SQS Yardley International).
	Type 3 : vêtement à usage unique, avec coutures étanches.

	Type 5 : vêtement à usage unique assurant une protection contre les particules.		
	EN1149-1 : vêtements antistatiques (vêtements de protection absorbant l'électricité statique pour éviter les décharges incendiaires).		
	Le pictogramme représentant un livre ouvert indique qu'il est fortement recommandé de lire attentivement le MANUEL D'UTILISATION avant de porter le vêtement.		
	EN 1073-2 : protection contre la contamination par poussières radioactives		
	EN 14126 : Protection contre les risques Biologiques		
	Inflammable. Tenir éloigné des flammes nues, des étincelles et de toute source de chaleur importante. Le matériau fond à partir de 120°C environ.		
	Ne pas laver		Ne pas repasser
	Ne pas sécher en machine		Ne pas nettoyer à sec
	Ne pas utiliser de chlore / eau de Javel		

Performances du produit

Pour être certifiés vêtements de protection contre les produits chimiques Type 3 et Type 5, les produits KLEENGUARD* A80 doivent satisfaire à certaines normes définies par le CEN (Comité européen de normalisation). Les normes s'appliquent à tous les Etats membres de l'UE.

Les résultats des tests de chaque catégorie donnent lieu à une classification sur une échelle partant de 1. Le nombre de CLASSES diffère selon les tests. Pour certains d'entre eux, seule l'indication « test réussi/ échec » est indiquée.

Les performances des Combinaisons KLEENGUARD* A80 sont indiquées ci-dessous.

Tests du matériau

Vêtements de protection contre les produits chimiques à usage unique Type 3 et 5

Propriété	Méthode de test	Classe/ Résultat
Résistance à l'abrasion	EN 530 M2	Classe 6
Résistance à la déchirure en cas de flexion	ISO 7854 M 8	Classe 5
Résistance aux déchirures trapézoïdales	ISO 9073-4	Classe 3
Résistance à l'éclatement	ENISO 13934-1	Classe 2

Résistance à la perforation	EN 863	Classe 2
Résistance à la pénétration des produits chimiques liquides	EN 374-3	10%NaOH Classe 6 30%H ₂ SO ₄ Classe 6
Résistance à l'inflammation	EN 13274-4 Mth 3	REUSSI
Résistance des coutures	EN ISO 13935-2	Classe 4
Résistance à la pénétration des liquides (test de pulvérisation)	EN 463	REUSSI
Résistance des vêtements aux vaporisations et particules fines	EN ISO 13982-2	Perméabilité totale moyenne 3,6 % moy.
Poussière radioactive	EN 1073-2 :2002	Classe 1

Type 3 conforme à la norme EN 1511 (2005)

Type 5 conforme à la norme EN 13982-1 (2003)*

CONCUS POUR VOTRE PROTECTION

Spécification	Détails
Description produit :	Combinaison contre la perméation de produits chimiques et les jets liquides KLEENGUARD* A80
Code produit complet :	09651060
Code produit court :	9651
Contenu de la caisse :	10 (articles par caisse)
Couleur :	Orange
Sous-conditionnement :	Sac Poly
Conditionnement :	Colis carton
Dimensions de la caisse :	60 cm x 40 cm x 25 cm (L x l x H)
Poids de la caisse :	Brut 4,0 kg Net 2,9 kg
Palettisation :	E5 4x5=20 (1,40 m)

ELEMENTS LOGISTIQUES	
Produit Code 9651070 Code EAN Code ITF Code Douanier	036000096514 10036000096511 62101090
Produit Code 9652070 Code EAN Code ITF Code Douanier	036000096521 10036000096528 62101090
Produit Code 9653070 Code EAN Code ITF Code Douanier	036000096538 10036000096535 62101090
Produit Code 9654070 Code EAN Code ITF Code Douanier	036000096545 10036000096542 62101090
Produit Code 9655070 Code EAN Code ITF Code Douanier	036000096552 10036000096559 62101090