

EQUIPEMENT D'APPROCHE FEU ALUMINISE

Référence 2030-10X

FICHE TECHNIQUE

Conforme aux Normes CE : EN 340 + EN ISO 11612 + EN 1486

N° Certificat CE 033/2015/0519 par CENTEXBEL + contrôle

qualité 11a



Composé de :

Une veste aluminisée référence 2221

- Confectionné en tissu para-aramide aluminisé 430g/m² -
- avec col cuir fleur de bovin hydrofuge + boutons pression
- fermeture latérale par auto-agrippant et boutons pression
- entièrement doublée en coton ignifuge traité Proban®
- intercalaire isolant entre tissu aluminisé et doublure
- toutes coutures fil KEVLAR®

Un pantalon aluminisé référence 2321

- Confectionné en tissu para-aramide aluminisé 430g/m² -
- avec bretelles + fermeture braguette par boutons pression
- fentes aux mollets fermée par auto-agrippant + 2 passe-mains
- entièrement doublée en coton ignifuge traité Proban®
- intercalaire isolant entre tissu aluminisé et doublure
- toutes coutures fil KEVLAR®

Une cagoule aluminisée référence 5121

- Confectionné en tissu para-aramide aluminisé 430g/m² -
- Comprend un casque de sécurité en fibre type « aciériste »
- Permet le port d'un masque respiratoire d'ARI, (masque à fixation par araignée) Excroissance au niveau du menton pour la « soupape à la demande » du masque
- Large couvre-épaules (non doublé)
- Visière grand champ de vision : 2 écrans en polycarbonate, courbés, 250x150mm (1 incolore de 3mm à l'intérieur et 1 doré de 1mm à l'extérieur)
- Partie tête doublée et doublure en coton ignifuge traité Proban®
- Toutes coutures fil KEVLAR®
- Taille unique (casque réglable)

Une paire de surbottes référence 6600

- semelles isolantes multicouche en fibre de verre pour sol jusqu'à 400°C
- 2 sangles de serrage au niveau de la cheville et du mollet pour un bon maintien
- Ouverture arrière par fermeture à glissière sous patte
- Tige avec intercalaire isolant + doublure en coton ignifuge traité Proban®
- Permet de les enfiler avec des chaussures
- toutes coutures fil KEVLAR®
- Hauteur 36cm - taille unique

Une paire de gants référence 4522

- 5 doigts, paume, dos et manchette aluminisés
- entièrement doublé en molleton
- toutes coutures fil KEVLAR®
- longueur 40cm - taille unique 10/11



Option : cagoule avec sac dorsal pour protection de la bouteille de l'ARI cette version équipe les ensembles 2030-102 et 2030-104



Option : Le but des surbottes étant de créer une étanchéité aux flammes au niveau des chevilles, il existe une version avec des surbottes aluminisées avec **semelles simplifiées en cuir**, qui permet et suffit à assurer cette étanchéité. Elles équipent les ensembles 2030-103 et 2030-104